

Reifenservice - Montieren

WTM 300

Art.-Nr. 0900 703 208

Die Montiermaschine für PKW- und Motorräder mit Felgen von 10" bis 24" (max. Durchmesser 1000 mm./39", Max. Radbreite 390mm./15"). Ausgestattet mit zwei Drehgeschwindigkeiten für den Drehantrieb sowie pneumatischem Antrieb für die Kippbewegungen (vor- und rückwärts).

Ausstattungsmerkmale:

- Montagearm mit Kippsystem
- Pedalgesteuerte Kippbewegung des Bedienarmes vor- und rückwärts
- Pneumatischer regelbarer seitlicher Abdrücker
- Solides, extra breites Grundgehäuse
- Motor mit zwei Geschwindigkeiten für Drehantrieb

Lieferumfang:

- Reifenmontiergerät mit doppelt wirkendem Abdrückzylinder
- Kunststoffschoner für Spannklaunen, Montagekopf, Montiereisen, Abdrückschaufel sowie Felgenhorn
- Haltering für Montierpaste im 5kg Eimer



Technische Daten:

WTM 300	
Max. Felgendurchmesser	10" - 24"
Max. Raddurchmesser	1.000 mm (39")
Max. Radbreite	390 mm (15")
Max. Kraft für Reifenabdrücker	24700 N
Druckluftzuleitung	10 bar
Drehgeschwindigkeiten	7 – 14 rpm
Elektrozuleitung	3 x 400 V
Leistungsaufnahme	0,8 – 1,1 kW
Max. Drehmoment	1200 Nm
Maximaldruck Reifenbefüller	3,5 bar
Arbeitsgeräusch	< 70 db
Gewicht	230 kg

inkl. Kunststoffschoner-Kit



Optional: QX-System für schnelles und beschädigungsfreies Montieren

