



Reifenservice - Montieren

WTM 400RF

Art.-Nr. 0900 703 206

Die Montiermaschine für PKW- und Motorräder mit Felgen von 10" bis 24" (max. Durchmesser 1000 mm./39", Max. Radbreite 390mm./15"). Ausgestattet mit zwei Drehgeschwindigkeiten für den Drehantrieb sowie pneumatischem Antrieb für die Kippbewegungen (vor- und rückwärts). Inklusive pneumatischen Hilfsmontagearmen zur Bearbeitung von Rädern mit extremen Dimensionen – schonend für Felge und Reifen durch Kunststoffwerkzeuge an den Hilfsmontagearmen. Im Lieferumfang enthalten sind sämtliche Werkzeuge, die den WDK - vorgeschriebenen Montageablauf ermöglichen.

Ausstattungsmerkmale:

- Montagearm mit Kippsystem
- Druckluftsystem zum Heben und Senken des Bedienungsarmes
- Pneumatischer regelbarer Wulstabdrücker
- Solides, extra breites Grundgehäuse
- Motor mit zwei Geschwindigkeiten für Drehantrieb
- Hilfsmontagearm Press Arm 3 (linke Seite)
 - ▶ Werkzeug zum Drücken des Reifenwulstes in das Tiefbett. Bei der Montage läuft der Kunststoff-Druckkopf mit der Radrehung zurück in seine Ausgangsposition und unterstützt so einen optimalen Montagevorgang
- Hilfsmontagearm Help 4 (rechte Seite)
 - ▶ Praktischer Helfer zum Niederhalten des Reifenwulstes. Zudem mit Unterstützungsplatte zum Anheben bzw. Ablösen des unteren Reifenwulstes



Lieferumfang:

- Reifenmontiergerät mit doppelt wirkendem Abdrückzylinder
- Kunststoffschoner für Spannklaue, Montagekopf, Montiereisen, Abdrückschaufel sowie Felgenhorn
- Hilfsmontagearm Press Arm 3 (linke Seite)
 - Werkzeug zum Drücken des Reifenwulstes in das Tiefbett
- Hilfsmontagearm Help 4 (rechte Seite)
 - Praktischer Helfer zum Niederhalten des Reifenwulstes
- Schnellwechselkupplung für Montagekopf inklusive Stahl- und Kunststoff- sowie Runflat-Montagekopf
- Runflat-Montagekit bestehend aus 3 Stk. Felgenwulstschonern, Wulstklemme, Einschubbegrenzer für seitlichen Abdrücker sowie WDK-Version der Abdrückrolle und des Wulstniederhalters
- Schnellwechselsystem für Abdrückschaufel inklusive Standardschaufel sowie Spezialschaufel für weiche Reifen
- Haltering für Montierpaste im 5kg Eimer



Technische Daten:

WTM 400RF	
Max. Felgendurchmesser	10" - 24"
Max. Raddurchmesser	1.000 mm (39")
Max. Radbreite	390 mm (15")
Max. Kraft für Reifenabdrücker	24700 N
Druckluftzuleitung	10 bar
Drehgeschwindigkeiten	7 – 14 rpm
Elektrozuleitung	3 x 400 V
Leistungsaufnahme	0,8 – 1,1 kW
Max. Drehmoment	1200 Nm
Maximaldruck Reifenbefüller	3,5 bar
Arbeitsgeräusch	< 70 db
Gewicht	425 kg

inkl. Kunststoffschoner-Kit



inkl. WDK-Kit



Optional: QX-System

Für schnelles und beschädigungsfreies Montieren!

Der zu montierende Reifen wird durch einen „Montagefinger“ am Montagekopf über das Felgenhorn gehoben, der Einsatz eines Montiereisens erübrigt sich somit.

