



Reifenservice – Wuchten

WB 400 PL

Art.-Nr. 0900 701 361

Digitale Wuchtmaschine mit TFT-Monitor sowie automatischem Wuchtablauf und elektronischer Messeinrichtung. Automatische Ermittlung und Übernahme sämtlicher Raddaten. Das Rad wird nach dem Wuchtvorgang automatisch in Position gebremst. Inklusive pneumatischer Spannvorrichtung.

Ausstattungsmerkmale:

- TFT-Monitor zur graphischen Darstellung der Gewichtepositionierung, Gewichtswerte, sowie der Bediener- und Menüführung
- automatische Übernahme von Felgendurchmesser und Abstand Felge – Maschine mittels Messarm
- automatischer Stopp des Messarmes um die Positionierung des Klebegewichtes zu erleichtern
- komplette Reihe von Programmen für statisches und dynamisches Wuchten
- Quick Split Programm (Programm zur Platzierung hinter den Speichen)
- Wahlweise Gewichtepositionierung auf 6.00 und 12.00 Uhr
- Vier-User-Management
- Optimierungsprogramm
- Selbstdiagnose und Selbstkalibrierung
- IC – Intelligent Correction Program
- pneumatische Spannvorrichtung
- automatische elektronische Bremse



Lieferumfang:

- Radwuchtmaschine
- Kegelflansch mit Schnellspannvorrichtung für Räder mit Mittelbohrung 43 bis 110 mm
- Radbreitensonar
- Gewichteentfernerzange

Technische Daten:

WOW! WB 400 PL	
Felgendurchmesser	10-30 "
Felgenbreite	1,5- 20 "
Max. Raddurchmesser	1.067 mm
Max. Radgewicht	75 kg
Auswuchtgenauigkeit	1 gr
Taktzeit Wuchtvorgang (15kg-Rad)	4,7 sec
Elektro-Zuleitung	230 V / 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1,1 kW
Bruttogewicht	167 kg
Verpackungsabmessungen	101x112x132(H) cm