

KALIBRIERABLAUF MIT WOW! ACS CARS



1 Fahrzeugabdeckungsliste in der LOOQIT Software abrufen

2 Fehler auslesen (Lesen und Löschen)

3 Fahrzeugkalibrierung mit WOW! ACS cars



3.1

Ein mobiler Einsatz des Systems ist durch den Fahrwagen mit Rangiereinheit möglich.



3.2

Einstellen des Kalibriertafelhalters zur Kamerakalibrierung mittels Federentlastung. Bis 1,85 m möglich und auch für Transporter geeignet.



3.3

Einstellen des Laserträgers für die Radarkalibrierung (bis zu 1,0 m).



3.4

Rangieräder mit Hilfe des Lifterhebels Anheben und Absenken, damit die leichte Ausrichtung parallel zum Fahrzeug möglich ist.



3.5

Das schnelle Anbringen der selbstzentrierenden Radklammer auf 11 - 25 Zollfelgen.



3.6

Leichte Feineinstellung (Ausrichtung der Parallelität zur Fahrzeughinterachse) mit Sterngriffschraube am Fahrwagen möglich.

4 Kalibrierfunktion mit der WOW! LOOQIT Diagnosesoftware durchführen.

5 Fehler auslesen (Lesen und Löschen)

6 Probefahrt vor Übergabe an Kunden