

# PRODUKTINFORMATION

## WOW! SPÜLKIT



### Highlights Spülkit

**Das Spülkit ermöglicht das Spülen des Kältemittelkreislaufes für Klimaanlage mit Kältemittel R-1234yf und R134a.**



## WOW! COOLIUS-Serie – vollautomatischer Klimatechnikservice

### WOW! Spülkit (Art. Nr. W067100010) bestehend aus:

- Spül-/Flushingkit
- Adapter für verschiedene Kältemittel
- Adapter für verschiedene Gewindeanschlüsse
- Micro-Filter

## Eigenschaften

### Einfachste Handhabung – schnelle Anwendung

- Vollautomatische Spülung (Flushing) im Kreislauf mit flüssigem Kältemittel entgegen der Fließrichtung des A/C Systems im Auto – Adapter oder Adapter-Kit erforderlich (auch bei WOW! erhältlich, nähere Informationen auf der nächsten Seite)
- Sehr hohe Fließgeschwindigkeit beim Spülen und dadurch hohe Reinigungsleistung des A/C Systems
- 1 Filter der nach 5 Zyklen einfach ausgetauscht werden kann

### Flexibel für unterschiedlichste Bedürfnisse

- Kann für das Kältemittel R134a und das neue Kältemittel R1234yf verwendet werden
- Kann auch bei Klimageräten mit verschiedenen Gewindeanschlüssen verwendet werden

### Gut für den Geldbeutel – gut für die Umwelt

- Recyceltes Kältemittel kann wiederverwendet werden und muss nicht entsorgt werden

## Technische Daten

Typ	R134-R1234FK 5L
Kältemittelspeicher	~ 5000ml
Kältemittel	R134a und R1234yf
Max. Betriebsdruck	20 bar
Anzahl Filter	1
Max. Umgebungstemperatur	50 °C

### Haben Sie auch an Materialien und Zubehör wie Kältemittel, Öle, UV-Lecksuchadditiv oder UV LED-Taschenlampe gedacht?

Diese und weitere Produkte für den umfassenden Klimatechnikservice finden Sie im Würth Online-Shop unter [www.wuerth.de](http://www.wuerth.de) oder direkt bei Ihrem zuständigen Verkäufer.

Abbildungen beinhalten teilweise Optionen und Zusatzausstattungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



# WOW! SPÜLKIT – ZUBEHÖR

## WOW! ADAPTERSETS – PASSGENAU SPÜLEN

- Der **Austausch des Kompressors** macht das Spülen der gesamten Fahrzeugklimaanlage und den Austausch von Öl erforderlich.
- Das **Spülen der Klimaanlage** mit Kältemitteln ist notwendig, um Öl und Verunreinigungen aus dem Klimaanlage system zu entfernen.
- **Die Kompressoren lassen sich nicht spülen und müssen ausgebaut werden!**
- Zum Spülen des gesamten Fahrzeug Klimaanlage kreislaufes müssen **Hoch- und Niederdruckanschluss des Kompressors durch Adapter überbrückt werden.**

### ALLGEMEINER HINWEIS ZUM SPÜLVORGANG:

Die Adaptersets sind nur für die Überbrückung der Kompressoranschlüsse.

Nach einem Spülvorgang der Klimaanlage müssen Filtertrockner und Expansionsventil immer ersetzt werden.

Während des Spülens können die alten Bauteile, die später ersetzt werden müssen, als Überbrückung genutzt und danach entsorgt werden.



## Eigenschaften

**Mit den WOW! Adaptersets wird das Spülen von Klimaanlagen mit WOW! COOLIUS noch einfacher.**

- **Große Auswahl an Adaptersets** zur Überbrückung von Kompressoranschlüssen und zum Verbinden mit dem Spülkit, das für das Spülen der Anlage erforderlich ist.
- **Große Abdeckung von verschiedenen Fahrzeugtypen** – alle Sets für die verschiedenen Fahrzeugmodelle können einer detaillierten Übersichtsliste entnommen werden.
- Das jeweilige Set umfasst die Adapter für die verschiedenen Kompressorentypen.
- Kann auch bei Klimageräten mit verschiedenen Gewindeanschlüssen verwendet werden



### Bitte beachten Sie:

**Die jeweiligen Sets sind optional erhältlich und nicht beim Kauf eines Spülkits enthalten. Alle Adaptersets können der detaillierten Produktübersichtsliste auf der WOW! Website entnommen werden.**